

YUCHAI TRUCK



ข้อมูลหลักและข้อมูลจำเพาะ

โมเดลรถ	NZ5250ZYSN	ไฟฟ้า (โวลต์)	24 โวลต์/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 60 แอมป์/24 V. บอตาโอสตาร์ท
รุ่นเครื่องยนต์	YCS06245-50	คลัสต์	แผ่นเดียวแห้งด้วย
แรงม้า / 2500 รอบต่อนาที	180 กิโลวัตต์	เกียร์ (ซิงโครเมซ)	สปริงโตะเฟรมไฮดรอลิก
ยี่ห้อเครื่องยนต์	Yuchai	เกียร์ 1	กระปุก 6 เกียร์ดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง
ความจุกระบอกสูบ (ซี.ซี.)	6442	เกียร์ 2	8.04
ชนิด	6 สูบ 4 จังหวะ ระบบฉีดเชื้อเพลิงตรง	เกียร์ 3	4.52
ประเภทเชื้อเพลิง	ดีเซล	เกียร์ 4	2.64
ตัวควบคุม	ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU)	เกียร์ 5	1.66
แรงบิด / 1700รอบต่อนาที	รถบรรทุก 10 ล้อ	เกียร์ 6	1.00
ขนาด : กว้าง x ยาว x สูง (มม.)	2490 x 8700 x 3050	เกียร์ถอยหลัง	0.83
ฐานล้อ (มม.)	4720	ขนาดยาง	11R22.5
การกวาดล้าง (มม.)	264	จำนวนล้อ	10 ล้อ + 1
เพลาน้ำรับน้ำหนัก (กก.)	6000	ขอบ	7.50x22.5
เพลาลังรับน้ำหนัก (กก.)	22000	แรงดัน	900kpa
น้ำหนักกรมน้ำหนักบรรทุก (กก.)	25000	พวงมาลัย	มีระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	100	ระบบเบรก	ลมดันส่วน 2 วงจร
การใส่ระดับสีสูงสุด%	40	เบรกมือ	สปริงเบรก
อัตราการกินน้ำมัน (ลิตร/100 กม.)	25	เบรคเสริม	เบรกไฮสปีด
รัศมีรอบการหมุนต่ำสุด (ม.)	≤12	ถังเชื้อเพลิง (ลิตร)	200
ด้านหน้ายื่น (มม.)	1445	อื่นๆ	กรงจับรับไฟฟ้า และเซ็นทรัลล็อก
ด้านหลังยื่น (มม.)	2500		

DONGFENG LIUZHOU MOTOR CO.,LTD.

Add. No.286 PINGSHAN AVENUE, LIUZHOU CITY, GUANGXI ZHUANG AUTONOMOUS, CHINA



โทร. 3046-2563